

CARRELETS LAMELLÉS-COLLÉS

ESSENCE	COMPOSITION*	DIMENSION
RÉSINEUX D'AMÉRIQUE		
<p>HEMLOCK</p> <p>des traces de minéraux et d'écorce caractéristiques pour ce type de bois sont tolérés, collage D4 selon EN 204, en principe 4 faces nettes, quartier/faux quartier (garantie sur les faces), multi-plis, block-profil, sec séchoir</p> <p>aussi disponible avec certificat PEFC</p>	DKD DDD DKK DDK	72 x 86 / 102 / 115 / 145 mm 84 x 86 / 102 / 115 / 145 mm 96 x 86 / 102 / 115 / 145 mm
<p>PIN D'ORÉGON**</p> <p>Poche de résine et aubier, caractéristiques pour le pin d'orégon, peuvent apparaître et seront tolérés, collage D4 selon EN 204, en principe sans défaut.</p> <p>aussi disponible avec certificat PEFC!</p>	DKD DDD DKK DDK	72 x 86 / 102 / 115 / 145 mm 84 x 86 / 102 / 115 / 145 mm 96 x 86 / 102 / 115 / 145 mm
<p>RED GRANDIS</p> <p>Densité env. 600 kg+, couleur uniforme, collage D4 selon EN 204, en principe 4 faces nettes</p> <p>Certification FSC® possible</p>	DKD KKK	72 / 84 / 96 x 86 / 115 / 145 mm
FEUILLUS D'AMÉRIQUE		
<p>CHÊNE BLANC</p> <p>des nuances de couleurs naturelles et de l'aubier, même visible sur les faces, sont tolérés, collage D4 selon EN 204, multi-plis, block-profil, sec séchoir</p> <p>aussi disponible avec certificat FSC® et PEFC!</p>	DKD DDD DKK DDK	63 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 72 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 84 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 96 x 86 / 105 / 115 / 145 mm

*) D= filant/K = abouté/A = abouté et produit de lamelles d'une grande longueur (à priori 70 cm+)

**) production contrôlée par l'i.f.t.-Rosenheim



Sections ou assemblages particuliers, par ex. pour construction bois/alu, sur demande!
(nécessite une certaine quantité)