

LAMELLIERTE KANTELEN

Eigenproduktion Leutershausen

HOLZART	AUFBAU	DIMENSIONEN
AMERIKANISCHE NADELHÖLZER		
<p>HEMLOCK</p> <p>Mineral- und Rindeneinläufe wie bei kanad. Hemlock charakteristisch nicht ausgeschlossen, D4-Kleber nach EN 204, im Prinzip fehlerfrei, Rifts/Halbrifts, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet</p> <p>Auch mit PEFC™-Zertifikat erhältlich!</p>	<p>DKD DDD DKK DDK</p>	<p>72 x 86 / 102 / 115 / 145 mm 84 x 86 / 102 / 115 / 145 mm 96 x 86 / 102 / 115 / 145 mm</p>
<p>OREGON PINE</p> <p>mit i.f.t.-Rosenheim-Zertifikat D4-Kleber nach EN 204, im Prinzip fehlerfrei, Rifts/Halbrifts, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet</p> <p>Auch mit PEFC™-Zertifikat erhältlich!</p>	<p>DKD DDD DKK DDK</p>	<p>72 x 86 / 102 / 115 / 145 mm 84 x 86 / 102 / 115 / 145 mm 96 x 86 / 102 / 115 / 145 mm</p>
AMERIKANISCHE LAUBHÖLZER		
<p>AMERIK. WEISSEICHE</p> <p>natürliche Farbunterschiede sowie teilweise vorkommender Splint; auch im Sichtbereich, nicht ausgeschlossen, D4-Kleber nach EN 204, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet</p> <p>Auch mit FSC®- oder PEFC™-Zertifikat erhältlich!</p>	<p>DKD DDD DKK DDK</p>	<p>63 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 72 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 84 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 96 x 86 / 105 / 115 / 145 mm</p>
<p>AMERIK. AHORN</p> <p>D4-Kleber nach EN 204, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet</p>	<p>DKD DDD DKK DDK</p>	<p>72 x 86 mm weitere Dimensionen auf Anfrage</p>

D = durchgehende Lage / K = keilgezinkte Lage



Sämtliche Sondermaße oder spezielle Aufbauten z. B. für Holz-Alu-Einsatz bei entsprechender Abnahmemenge auf Anfrage!