

LAMELLIERTE KANTELEN

Eigenproduktion Leutershausen

HOLZART	AUFBAU	DIMENSIONEN
AMERIKANISCHE LAUBHÖLZER		
AMERIK. ESCHE D4-Kleber nach EN 204, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet	DKD DDD DKK DDK	72 x 86 mm weitere Dimensionen auf Anfrage
AMERIK. KIRSCH typische Cherry-Merkmale wie "Gummi-Streifen", nicht ausgeschlossen, D4-Kleber nach EN 204, mehrfach verleimt, künstlich getrocknet	DKD DDD DKK DDK	72 x 86 mm weitere Dimensionen auf Anfrage
AMERIK. NUSSBAUM D4-Kleber nach EN 204, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet	DKD DDD DKK DDK	72 x 86 mm weitere Dimensionen auf Anfrage
ASIATISCHE LAUBHÖLZER		
MERANTI Rohdichte 450 kg+, D4-Kleber nach EN 204, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet, Längen ab 3,00 m aufwärts Auch mit PEFC™-Zertifikat erhältlich!	DKD DDD DKK DDK	63 x 86 / 125 mm 72 x 86 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 84 x 86 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 96 x 86 / 105 / 115 / 125 / 145 mm

D = durchgehende Lage / K = keilgezinkte Lage



Sämtliche Sondermaße oder spezielle Aufbauten z. B. für Holz-Alu-Einsatz bei entsprechender Abnahmemenge auf Anfrage!

LAMELLIERTE KANTELEN

Importware

HOLZART	AUFBAU	DIMENSIONEN
---------	--------	-------------

AMERIKANISCHE LAUBHÖLZER

AMERIK. WEISSEICHE

natürliche Farbunterschiede sowie teilweise vorkommender Splint, auch im Sichtbereich, nicht ausgeschlossen, D4-Kleber nach EN 204, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet

DKD
DDD
DDK
DKK

63 x 86 / 105 / 115 / 145 mm
72 x 86 / 105 / 115 / 145 mm
84 x 86 / 105 / 115 / 145 mm
96 x 86 / 105 / 115 / 145 mm

ASIATISCHE LAUBHÖLZER

MERANTI

D4-Kleber nach EN 204, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet

verfügbare Qualitäten:

- Standard-Qualität, Rohdichte 450 kg+
- full log-Produktion, Rohdichte 450 kg+

Auch mit FSC®- oder PEFC™-Zertifikat erhältlich!

DKD
DDD

63 x 75 / 86 / 95 / 125 / 145 mm
72 x 75 / 86 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm
84 x 75 / 86 / 105 / 115 / 145 mm
86 x 86 / 115 / 125 / 145 mm
96 x 86 / 115 / 145 mm

KKK

63 x 86 / 125 mm
72 x 86 / 105 / 115 / 125 / 145 mm
84 x 86 / 105 / 115 / 125 / 145 mm
96 x 86 / 105 / 115 / 145 mm

D = durchgehende Lage / K = keilgezinkte Lage



Sämtliche Sondermaße oder spezielle Aufbauten z. B. für Holz-Alu-Einsatz bei entsprechender Abnahmemenge auf Anfrage!