

# LAMELLIERTE KANTELEN

## Eigenproduktion Leutershausen

HOLZART	AUFBAU	DIMENSIONEN
<b>EUROPÄISCHE NADELHÖLZER</b>		
<b>KIEFER</b> mit i.f.t.-Rosenheim-Zertifikat D4-Kleber nach EN 204, im Prinzip fehlerfrei, Rifts/Halbrifts, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet. <b>Auch mit FSC®- oder PEFC™-                      Zertifikat erhältlich!</b>	DKD DDD DKK DDK	63 x 76 / 88 / 95 / 120 mm 72 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 84 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 96 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm
	KKK K70+KK70+	56 x 76 / 88 / 95 / 120 mm 63 x 76 / 88 / 95 / 120 mm 72 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 84 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 96 x 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm
<b>FICHTE</b> mit i.f.t.-Rosenheim-Zertifikat Punkstäbe und Harzgallen wie bei Fichte charakteristisch, nicht ausgeschlossen, D4-Kleber nach EN 204, im Prinzip fehlerfrei, Rifts/Halbrifts, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet. <b>Auch mit FSC®- oder PEFC™-                      Zertifikat erhältlich!</b>	DKD DDD DKK DDK	63 x 76 / 88 / 95 / 120 mm 72 x 88 / 95 / 105 / 115 / 145 mm 84 x 88 / 95 / 105 / 115 / 145 mm 96 x 88 / 95 / 105 / 115 / 145 mm
	KKK K70+KK70+	63 x 76 / 88 / 95 / 120 mm 72 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 84 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 145 mm 96 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 145 mm
<b>SIBIRISCHE LÄRCH</b> Mit i.f.t.-Rosenheim-Zertifikat mit Farbunterschieden wie bei sib. Lärche üblich, D4-Kleber nach EN 204, im Prinzip fehlerfrei, Rifts/Halbrifts, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet. <b>Auch mit FSC®- Zertifikat erhältlich!</b>	DKD DDD DKK DDK	63 x 76 / 88 / 95 / 120 mm 72 x 88 / 105 / 115 / 145 mm 84 x 88 / 105 / 115 / 145 mm 96 x 88 / 105 / 115 / 145 mm
	KKK K70+KK70+	63 x 76 / 88 / 95 / 120 mm 72 x 88 / 105 / 115 / 145 mm 84 x 88 / 105 / 115 / 145 mm 96 x 88 / 105 / 115 / 145 mm

D = durchgehende Lage / K = keilgezinkte Lage



**Sämtliche Sondermaße oder spezielle Aufbauten z. B. für Holz-Alu-Einsatz bei entsprechender Abnahmemenge auf Anfrage!**

# LAMELLIERTE KANTELEN

## Importware

HOLZART	AUFBAU	DIMENSIONEN
<b>EUROPÄISCHE NADELHÖLZER</b>		
<p><b>KIEFER</b></p> <p>D4-Kleber nach EN 204, im Prinzip fehlerfrei, Rifts/Halbrifts, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet</p> <p><b>Auch mit FSC®- oder PEFC™-Zertifikat erhältlich!</b></p>	<p>KKK K50+KK50+</p>	<p>63 x 75 / 86 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 72 x 75 / 86 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 84 x 75 / 86 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 96 x 75 / 86 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm</p>
<p><b>FICHTE</b></p> <p>Punktäste und Harzgallen wie bei Fichte charakteristisch, nicht ausgeschlossen, D4-Kleber nach EN 204, im Prinzip fehlerfrei, Rifts/Halbrifts, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet</p> <p><b>Auch mit FSC®- oder PEFC™-Zertifikat erhältlich!</b></p>	<p>KKK</p>	<p>63 x 75 / 86 / 95 / 120 mm 72 x 75 / 86 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 84 x 75 / 86 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 96 x 75 / 86 / 105 / 115 / 125 / 145 mm</p>
<p><b>SIBIRISCHE LÄRCHE</b></p> <p>mit Farbunterschieden wie bei sib. Lärche üblich, D4-Kleber nach EN 204, im Prinzip fehlerfrei, Rifts/Halbrifts, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet</p> <p><b>Auch mit FSC®- Zertifikat erhältlich</b></p>	<p>DKD</p>	<p>72 x 86 / 115 / 145 mm 84 x 86 / 115 / 145 mm 96 x 86 / 115 / 145 mm</p>
	<p>KKK K50+KK50+ K90+KK90+</p>	<p>63 x 75 / 86 / 95 / 120 mm 72 x 75 / 86 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 84 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 96 x 75 / 86 / 105 / 115 / 145 mm</p>

*D = durchgehende Lage / K = keilgezinkte Lage*



**Sämtliche Sondermaße oder spezielle Aufbauten z. B. für Holz-Alu-Einsatz bei entsprechender Abnahmemenge auf Anfrage!**