

LAMELLIERTE KANTELEN

Eigenproduktion Leutershausen

HOLZART	AUFBAU	DIMENSIONEN
EUROPÄISCHE LAUBHÖLZER		
EUROPÄISCHE EICHE natürliche Farbunterschiede sowie teilweise vorkommender Splint, auch im Sichtbereich, nicht ausgeschlossen, D4-Kleber nach EN 204, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet Auch mit FSC®- oder PEFC™-Zertifikat erhältlich!	DKD DDD DKK DDK	72 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 84 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 96 x 86 / 105 / 115 / 145 mm
	KKK	72 x 86 / 115 mm weitere Dimensionen auf Anfrage
AFRIKANISCHE LAUBHÖLZER		
SIPO MAHAGONI D4-Kleber nach EN 204, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet Teilmengen nach Rücksprache auch mit FSC®-Zertifikat erhältlich!	DKD DDD DKK DDK	72 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 84 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 96 x 86 / 105 / 115 / 145 mm weitere Dimensionen auf Anfrage
	KKK	72 x 86 mm weitere Dimensionen auf Anfrage
SAPELI D4-Kleber nach EN 204, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet	DKD DDD DKK DDK	72 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 84 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 96 x 86 / 105 / 115 / 145 mm weitere Dimensionen auf Anfrage
	KKK	63 x 86 mm 72 x 86 mm weitere Dimensionen auf Anfrage

D = durchgehende Lage / K = keilgezinkte Lage



Sämtliche Sondermaße oder spezielle Aufbauten z. B. für Holz-Alu-Einsatz bei entsprechender Abnahmemenge auf Anfrage!

LAMELLIERTE KANTELEN

Importware

HOLZART	AUFBAU	DIMENSIONEN
EUROPÄISCHE LAUBHÖLZER		
E. GLOBULUS Rohdichte 850 kg+, D4-Kleber nach EN 204, Rifts/Halbrifts, kleine gesund verwachsene Äste und Spiegel wie bei E. Globulus aus Galizien charakteristisch, nicht ausgeschlossen, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet Auch mit FSC®- oder PEFC™-Zertifikat erhältlich!	DKD DDD	72 x 75 / 86 / 105 / 115 / 145 mm 84 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 96 x 86 / 105 / 115 / 145 mm
	KKK	72 x 75 / 86 / 105 / 115 / 145 mm 84 x 86 / 105 / 115 / 145 mm 96 x 86 / 105 / 115 / 145 mm
EUROP. EICHE natürliche Farbunterschiede sowie teilweise vorkommender Splint, auch im Sichtbereich, nicht ausgeschlossen, D4-Kleber nach EN 204, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet	DKD DDD DDK DKK KKK	63 x 86 / 105 / 110 / 115 / 120 / 145 mm 72 x 86 / 105 / 110 / 115 / 120 / 145 mm 84 x 86 / 105 / 110 / 115 / 120 / 145 mm 96 x 86 / 105 / 110 / 115 / 120 / 145 mm

D = durchgehende Lage / K = keilgezinkte Lage



Sämtliche Sondermaße oder spezielle Aufbauten z. B. für Holz-Alu-Einsatz bei entsprechender Abnahmemenge auf Anfrage!