

# LAMELLIERTE KANTELEN

HOLZART	AUFBAU	DIMENSIONEN
<b>EUROPÄISCHE NADELHÖLZER</b>		
<b>EUROPÄISCHE LÄRCHE*</b> mit Farbunterschieden wie bei europ. Lärche üblich, D4-Kleber nach EN 204, im Prinzip fehlerfrei, Rifts/Halbrifts, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet <b>Auch mit PEFC-Zertifikat erhältlich!</b>	DKD DDD DKK DDK	72 x 86 mm 84 x 86 mm 96 x 86 mm weitere Dimensionen auf Anfrage
	KKK K70+KK70+	72 x 86 mm 84 x 86 mm 96 x 86 mm weitere Dimensionen auf Anfrage
<b>TANNE*</b> mit Farbunterschieden wie bei Tanne üblich, D4-Kleber nach EN 204, im Prinzip fehlerfrei, Rifts/Halbrifts, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet <b>Auch mit FSC®- oder PEFC-Zertifikat erhältlich!</b>	DKD DDD DKK DDK	63 x 76 / 88 / 95 / 120 mm 72 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 84 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 96 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm
	KKK K70+KK70+	63 x 76 / 88 / 95 / 120 mm 72 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 84 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 96 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm
<b>EUROPÄISCHE LAUBHÖLZER</b>		
<b>BUCHE</b> D4-Kleber nach EN 204, aus gedämpfter Buche erzeugt, keine Gewähr gegen Holzart bedingten Verzug, natürliche Farbunterschiede wie bei Buche vorkommend erlaubt, mehrfach verleimt, Blockprofil, künstlich getrocknet <b>Auch mit PEFC-Zertifikat erhältlich!</b>	DKD DDD DKK DDK	72 x 86 mm weitere Dimensionen auf Anfrage

D = durchgehende Lage / K = keilgezinkte Lage

\*i.f.t.-Rosenheim überwachte Produktion geprüft nach EN 13307-NK3



**Sämtliche Sondermaße oder spezielle Aufbauten z. B. für Holz-Alu-Einsatz bei entsprechender Abnahmemenge auf Anfrage!**